

Dylyn®/DLC pour l'injection plastique

■ Bouchons, coiffes & fermetures

Broches filetées

pour bouchons de bouteilles, coiffes de flacons de vernis, etc.

Avant:

Revêtement WCC avec graisse

- Faible résistance à l'usure (grippage)
- Problèmes d'adhérence du revêtement en raison de l'oxydation du CuBe
- Demande souvent un post-polissage pour accepter le dépôt
- A la mise en service du moule, des particules noires contaminent régulièrement les pièces produites

Après:

DLC/Dylyn®180 ohne Schmierung

- Après plus d'un an de production et plus de 9 millions de cycles, aucune trace d'usure n'a été décelée !
- Pas de perte de revêtement grâce à la protection contre l'oxydation
- Pas de post-polissage nécessaire pour réaliser un dépôt DLC/dylyn 180
- Pas de pertes de production – pas de contamination par des particules noires



Ejecteurs Tubulaires pour fermetures d'emballages dans l'alimentaire

Avant:

Revêtement WCC avec graisse

- N'assure pas la longévité prévue
- A la mise en service du moule, des particules noires contaminent régulièrement les pièces produites

Après:

Dylyn®/DLC sans graisse:

- Toujours pas d'usure après 4 millions de cycles
- Pas de pertes de production – pas de contamination par des particules noires